

Установка "обгонного" зеркала на TOYOTA-CRESTA GX81

Принцип метода:

Для обеспечения успешного и безопасного обгона с выездом на полосу встречного движения можно установить на левую декоративную переднюю стойку (находится между левой передней дверью и лобовым стеклом) зеркало. Используется зеркало на присоске. По прямому назначению присоску применить нельзя, так как поверхность стойки ворсистая. Для крепежа удобно использовать кусок велосипедной камеры шириной 30 мм. Посередине прорезать отверстие диаметром 7-8 мм, а напротив него прорезать овальное отверстие 20мм на 10мм. В маленькое отверстие будет продета ножка присоски, а овальное отверстие позволит расположить резинку на стойке таким образом, чтобы выступы крепежа не мешали и резина, в силу своей упругости, не подпружинивала декоративную стойку. Таким образом, получим подобие хомутика.

Порядок работ:

1.Отметить место крепления будущего зеркала с учётом роста водителя (чем выше зеркало, тем хуже обзор: нужно сильно высовываться на машине).

2.Снять декоративную стойку (поддеть пальцами и отстегнуть 2 защёлки, вытащить вверх нижнюю стойку из паза передней панели).

3.Вытащить корпус с зеркалом и шарниром из присоски.

4.Надеть на стойку резинку, отступив от верхнего края 100-120мм, и расположить её малым отверстием на лицевую (ворсистую) сторону, а овальное должно попасть серединой на элементы крепежа стойки.

5.Просунуть ножку присоски изнутри в малое отверстие. Присоска будет прижата плотно резинкой к поверхности стойки.

6.Установить стойку на место.

7.Вставить шарнир зеркала в ножку присоски.

8.Отрегулировать положение зеркала.

Можно приклеить присоску к стойке клеем, но в этом случае будет не возможно передвинуть зеркало вверх-вниз под рост водителя.



Удачи!

Алексей62.